



COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

5 AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)**



Dalle LED encastrée UGR<19 pour bureaux, salles de conférences, classes scolaires, hôpitaux...



NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source EEI = D

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Gradation & détection	DALI 1-10V Triac Gestion sans fil - RADIO RT - Casambi INET
Température de couleur	
Accessoires de fixation	Filins de suspensions : - 4H 301164 - 6H 301165 Cadre faux plafond 301157 Support apparentPRO : - 60x60 302211 - 120x30 302212 Cadre Apparent kit : - 60x60 302213 - 120x30 302214

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	LEDFLAT UGR19 SERIES
Gamme	LEDFLAT UGR19
Durée de vie à 25°C	L80B30 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B50 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -5/+30°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module :
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	Honglitronic
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Marque du driver	HYL-IG series
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	2%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Couleur	RAL9016
Corps	Aluminium
Diffuseur	Micro prismatique
Réflecteur	MP LGP
Connexion au réseau électrique	Connecteur rapide 301385 2P 16A 2x repiquages
Accessoires	Filin de sécurité 1.5m avec 2 points d'accroche

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
301141	LEDFLAT12030UGR19NWN	36	3500	98	4000	80°	0,95	900	1195x295x10
301142	LEDFLAT12030UGR19PWN	36	3500	98	6000	80°	0,95	900	1195x295x10
301143	LEDFLAT12030UGR19WWN	36	3300	92	3000	80°	0,95	900	1195x295x10
301144	LEDFLAT12060UGR19NWN	55	5500	100	4000	80°	0,95	1400	1195x595x10
350242	LEDFLAT12060UGR19PWN	55	5500	100	6000	80°	0,95	1400	1195x595x10
350243	LEDFLAT12060UGR19WWN	55	5300	97	3000	80°	0,95	1400	1195x595x10
350244	LEDFLAT3030UGR19NWN	19	1700	95	4000	80°	0,9	500	295x295x10
350245	LEDFLAT3030UGR19WWN	19	1600	89	3000	80°	0,9	500	295x295x10
301146	LEDFLAT3060UGR19NWN	24	2300	96	4000	80°	0,95	600	595x295x10
350246	LEDFLAT3060UGR19WWN	24	2200	92	3000	80°	0,95	600	595x295x10
301153	LEDFLAT6060UGR19NWNS	36	3500	98	4000	110°	0,95	900	595x595x10
350247	LEDFLAT6060UGR19PWNS	36	3600	100	6000	110°	0,95	900	595x595x10
301154	LEDFLAT6060UGR19WWNS	36	3300	92	3000	110°	0,95	900	595x595x10

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
301141	LEDFLAT12030UGR19NWN	3663156031624	9405119090	2,4	9,3	3	123 x 11,9 x 36,5
301142	LEDFLAT12030UGR19PWN	3663156031631	9405119090	2,4	9,3	3	123 x 11,9 x 36,5
301143	LEDFLAT12030UGR19WWN	3663156031280	9405119090	2,4	9,3	3	123 x 11,9 x 36,5
301144	LEDFLAT12060UGR19NWN	3663156031297	9405119090	5,2	18,6	3	128 x 11,1 x 61,5
350242	LEDFLAT12060UGR19PWN	3663156031648	9405119090	5,2	18,6	3	128 x 11,1 x 61,5
350243	LEDFLAT12060UGR19WWN	3663156031655	9405119090	5,2	18,6	3	128 x 11,1 x 61,5
350244	LEDFLAT3030UGR19NWN	3663156035974	9405119090	0,83	6	6	32 x 12,5 x 32
350245	LEDFLAT3030UGR19WWN	3663156035981	9405119090	0,83	6	6	32 x 12,5 x 32
301146	LEDFLAT3060UGR19NWN	3663156031303	9405119090	1,2	9,3	6	63 x 21,7 x 36,5
350246	LEDFLAT3060UGR19WWN	3663156031310	9405119090	1,2	9,3	6	63 x 21,7 x 36,5
301153	LEDFLAT6060UGR19NWNS	3663156032263	9405119090	1,7	14,3	6	63,5 x 21,7 x 67
350247	LEDFLAT6060UGR19PWNS	3663156037749	9405119090	1,7	14,3	6	63,5 x 21,7 x 67
301154	LEDFLAT6060UGR19WWNS	3663156037756	9405119090	1,7	14,3	6	63,5 x 21,7 x 67

