



# Dalle LED Premium 39,5W 4000K dimmable

Panneau 600x600 basse luminance, LED intégrées, driver dimmable 50000h séparé fourni

Code : **50782**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	80 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	3800 lm
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Efficacité lumineuse</b>	95 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	cadre aluminium blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	216 LED SMD 4014 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	2460 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 39.5 W / 39.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
		<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 191 mA

**Driver /  
Alimentation** appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light  
Output Ratio)** 100 %

**Recommandations  
d'installation** Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin  
acier + fixation) fourni et prémonté.

**Autres  
commentaires** Flicker free - pas de scintillement  
Possibilité de driver DALI (voir code  
52030).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	
0097	Filins acier 1m pour suspension (x4)	
0098	Ressorts de fixation (x4)	
0099	Cadre sans vis apparente	
0103	Kit de sécurité	