


|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Puissance nominale        | 6,00 W                   |
| Douille / Culot           | ARIC                     |
| Puissance absorbée        | 6,00 W                   |
| Matière/ Coloris          | opale                    |
| Tension / Fréquence       | 230V 50/60Hz             |
| Intensité                 | 55 mA                    |
| Variation                 | NON                      |
| Flux lumineux total       | 480 lm                   |
| Flux lumineux utile       |                          |
| Faisceau                  | 270°                     |
| Température de couleur    | 2 700K                   |
| IRC / Ra                  | 80 - 84                  |
| Equivalence de lampe      | 41,00 W                  |
| Type de source            | 84 - LED SMD 2835 SAN'AN |
| Durée de vie moyenne      | 35 000 h                 |
| Efficacité lumineuse      | 80,00 lm/W               |
| Facteur de puissance      | 0,50                     |
| Température d'utilisation | -20°C / +50°C            |
| Nbre de on/off            | 20 000 on/off            |
| Vitesse d'allumage        | instantané               |
| Compatible Minuterie ?    | OUI                      |
| Compatible Détection ?    | OUI                      |
| Poids net:                | 80,00gr                  |
| Mercure                   | 0,00 mg                  |



Applications spécifiques :


Recommandations installation:

Autres commentaires :

|                                                | 2000h | 4000h | 6000h | 8000h | 12000h | 16000h | 20000h |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Facteur de survie nominal (50Hz) à :           |       |       |       |       |        |        |        |
| Facteur de maintien du flux nominal (50Hz) à : |       |       |       |       |        |        |        |

LAMPE A FLUX NON DIRIGE

PAS DE CONE



Classe EEI :NaN

