



TUV T8

TUV 36W SLV/6

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Données du produit


Caractéristiques générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Désinfection
Durée de vie utile (nom.)	9000 h
Description du système	Non-disponible [-]
Photométries et Colorimétries	
Couleur	- [Not Specified]
Dépréciation à la durée de vie utile	10 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	36 W
Courant lampe (nom.)	0.44 A
Tension (nom.)	103 V
Normes et recommandations	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	2.0 mg

Ultra-Violet (UV)	
Rayonnement UV-C	15.0 W
Données logistiques	
Code de produit complet	871150061854210
Nom du produit de la commande	TUV 36W SLV/6
Code barre produit	8711500618542
Code de commande	61854210
Local Code	6027171
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	6
N° de matériau (12NC)	928048604003
Poids net (pièce)	135.000 g

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 36W SLV/6	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TUV TL-D 36W

Données photométriques

