

## FICHE PRODUIT

### QTz8 4X18

QUICKTRONIC® QTz8 | Alimentations électroniques pour tubes fluorescents T8 linéaire diam. 26 mm



#### Zones d'application

- Public buildings
- Sports halls
- Strip lighting
- Suitable for luminaires of protection class I

#### Avantages du produit

- Compact housing
- Automatic restart after lamp replacement

#### Caractéristiques du produit

- Supply voltage: 220...240 V
- Line voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Energy Efficiency Index EEL: A2
- Number of lamp switching cycles: up to 3,500

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Puissance nominale          | 72,00 W     |
| Tension nominale            | 220...240 V |
| Fréquence du réseau         | 50...60 Hz  |
| Fréquence de fonctionnement | 30...45 kHz |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Longueur                                 | 210.00 mm |
| Entraxe de fixation, longueur            | 200,0 mm  |
| Largeur                                  | 40.00 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 40.00 mm  |
| Hauteur                                  | 30.00 mm  |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 30.00 mm  |
| Poids du produit                         | 155,00 g  |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matériau du boîtier | Métal |
| Matériau de corps   | Métal |

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Plage de température ambiante           | -15...+50 °C           |
| Temp. max. admissible en cas d'anomalie | 110 °C                 |
| Humidité relative                       | 5...85 % <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

## Durée de vie

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Vie ECG | 30000 h <sup>1)</sup> |
|---------|-----------------------|

<sup>1)</sup> A T<sub>c</sub> maximum, taux de défaillance de 10 %

## CAPACITÉS

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Dimmable                                 | Non           |
| Gradateur                                | Non pertinent |
| Longueur max. entre ballast et lampe REM | 2.0 m / 1.0 m |
| Pour appareil avec classe de protec      | I             |
| Lamppujen turvasammutus                  | Non pertinent |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Labels et agréments       | CE / CQC |
| Classe de protection      | II       |
| Type de protection        | IP20     |
| Classe d'énergie efficace | A3       |
| EEL – Classe énergétique  | A2       |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -40...+85 °C |
|----------------------------------|--------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    | User instruction<br>590718_EAC QTz8           |
|    | Certificates<br>CB Test Certificate CN42990   |
|    | Certificates<br>554891_EAC PT family          |
|  | Declarations of conformity<br>504183_DoC QTz8 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4008321863362 | Sans emballage individuel<br>1   |                                           | 150.00 g           |                      |
| 4008321863379 | Carton de regroupement<br>20     | 226 mm x 195 mm x 174 mm                  | 3065.00 g          | 7.67 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.