



Model <i>Modelo</i>	Ref. No.	Lamp		Supply		Δt	Dimensions					Index <i>Índice</i>	Approvals <i>Homologaciones</i>
		<i>Lámpara</i>		<i>Línea</i>			<i>Dimensiones</i>						
		Power <i>Potencia</i>	Current <i>Intensidad</i>	Current <i>Intensidad</i>	Power factor <i>Factor de potencia</i>		A ₁ mm	A ₂ mm	B mm	L ₁ mm	L ₂ mm	EEI	
**VSI 5/23-2AF		50	0,76	0,28	0,90 + 0,05	50	62	120	72	85	106	A3	-
**VSI 7/23-3AF	6212251	70	0,98	0,40	0,90 + 0,05	70	62	120	72	85	106	A3	(-) 
VSI 7/23-3AF-100	6212610	70	0,98	0,40	0,90 + 0,05	70	62	120	72	85	106	A3	(-) 
VSI 10/23-2AF-100	6212210	100	1,20	0,55	0,90 + 0,05	70	62	120	72	105	126	A3	(-) 
VSI 15/23-3AF-100	6212620	150	1,80	0,78	0,90 + 0,05	70	87	145	94	96	115	A3	(-) 
VSI 25/23-3AF-100	6212230	250	3,00	1,33	0,90 + 0,05	65	87	145	94	116	135	A3	(-) 
VSI 40/23-2AF-100	6212491	400	4.45	1.95	0,90 + 0,05	80	87	145	94	146	165	A2	(-) 

- ~ Built-in use control gear including ballast, pulse transformer ignitor and power factor correction capacitor.
- ~ Vacuum impregnated with polyester resin
- ~ Thermal class $t_w=130^{\circ}\text{C}$.
- ~ Available with 2,5 mm² and 4 mm² screw connection for powers of up to 100W and between 150 and 400W respectively.
- ~ Availability of easy-to-uninstall components to relocate in reduced spaces.
- ~ Also manufactured with built-in thermal protection or with independent or superimposed ignitor.
- ~ Further voltages or frequencies can be manufactured upon request.

* Certified components by their own

** Without ignitor in lamps with internal ignitor.

Packaging and weight pag. 195 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf

- ~ Equipos a incorporar con reactancia, arrancador de tipo dependiente (o transformación) y condensador de corrección del f. de p.
- ~ Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster
- ~ Clase térmica $t_w=130^{\circ}\text{C}$.
- ~ Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm² y 4 mm² para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente.
- ~ Disposición de los componentes fácilmente desmontable para reubicar en espacios reducidos.
- ~ También se fabrican con protección térmica incorporada o con arrancador de tipo independiente o superposición.
- ~ Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

* Componentes certificados por separado

** Sin arrancador para lámpara con arrancador interno.

Embalaje y peso pag. 195 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf



EN-61347-2-9
EN-61347-2-1
EN-61048
EN-60923
EN-60927
EN-61049

