Ballasts LED Xitanium – entièrement programmables

Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt

Nos pilotes de LED Xtreme entièrement programmables Xitanium sont conçus pour offrir performances, fiabilité et possibilités de configuration de la plus haute qualité. Notre gamme propose des protocoles de gradation autonomes et à distance pour réduire davantage la consommation d'énergie grâce aux dernières technologies LED. La technologie éprouvée Xtreme assure une robustesse et une protection maximales pour une très longue durée de vie. Ces ballasts sont idéaux pour des applications exigeantes, industrielles ou d'extérieur par exemple. Ils peuvent être configurés via DALI universel ou avec SimpleSet, la toute nouvelle technologie garantissant une modification et une lecture des paramètres fiable, rapide et facile.

Données du produit

Informations générales	
Durée de vie nominale	100 000 h
Type de lampe	LED

Fonctionnement et électricité	
Ondulation de courant de sortie (max.)	4 %
Efficacité maximale à charge maximale	91.8 %
Courant de sortie (max.)	1050 mA
Tension du circuit sans charge (DC) (max.)	260 V
Pic de courant d'appel (max.)	53 A
Puissance de sortie (max.)	150 W
Courant d'appel à 50 % du pic	300 µs
Diagnostic	True
Puissance de sortie (min.)	4.5 W
Courant en sortie (min.)	70 mA
Tension de sortie (max.)	214 V
Tension de sortie (min.)	70 V

Caractéristiques du système	
Fonctionnement CC centralisé	Non
Compatible YellowDot	Non

Température	
Durée de vie à la température du produit (max.)	80 °C
Température maximale du produit (max.)	90 °C

Ballasts LED Xitanium - entièrement programmables

Commandes et gradation	
Plage de gradation	100-10 %
Conforme D4i	Non
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
DynaDimmer	Oui
Flux lumineux constant	Oui

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	240 mm
Corps du luminaire	S240_FP
Longueur totale	240,5 mm
Largeur totale	58,6 mm
Hauteur totale	37,8 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	38 x 59 x 241 mm

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les surtensions (communes/ différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 10 kV
Classification d'isolation	Class I and Class II

Homologation	Certificat CCC Marquage CE Certificat CB Certificat ENEC
Options de configuration du courant de sortie	SimpleSet, DALI
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I/II

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt
Nom de produit complet	Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt
Code EOC	871869970577000
Code de commande	70577000
Code 12NC	929002128706
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,550 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718699705770
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8718699705787

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.