

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

OT FIT 75/220...240/1A4 CS L G2

OPTOTRONIC FIT CS L G2 | Linéaire / Courant constant – Non gradable



DOMAINES D'APPLICATION

- Installation dans des systèmes d'éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
- Convient aux luminaires de classe de protection I

AVANTAGES PRODUITS

- Efficacité et fiabilité élevées
- Exigence en matière de sécurité en raison de la protection contre les surcharges, les surchauffes et la protection Hot Plug

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA

FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Tension d'entrée nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Tension à l'entrée	198...264 V ¹⁾
Facteur de puissance λ	0,98
Efficacité du BE	up to 87 %
Puissance dissipée	11 W
Courant d'appel	40 A
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	8
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	13
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	-
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	2 kV
Tension maximum entre Phase/Neutre	1 kV
Tension de sortie	27...51 V
Intensité de sortie	1100 / 1200 / 1300 / 1400 mA
Puissance de sortie	29.7 ...71.4 W
Isolation galvan. entre second. et prim.	-

¹⁾ Plage de tension autorisée

Dimensions & poids



Longueur	360,0 mm
Largeur	30,0 mm
Hauteur	21,0 mm
Entraxe de fixation, longueur	350,0 mm
Section du câble au primaire	0,5...1,5 mm ²
Section du câble au secondaire	0,5...1,5 mm ²
Poids du produit	290,00 g
Longueur à dénuder, côté primaire	8,5...9,5 mm

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-25...+50 °C
Température maximale au point de test	80 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 jours/an à 85 %

Durée de vie

Vie ECG	50000 / 100000 h ¹⁾
---------	--------------------------------

¹⁾ A température maximale $T_c = 75^\circ\text{C}$ / taux d'échec de 10% / A $T_c = 65^\circ\text{C}$ / taux d'échec de 10%

Donnée produit supplémentaire

Encapsulé	Non
-----------	-----

Capacités

Gradable	Non
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Non réversible
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Longueur max. entre ballast et lampe	2,0 m
Pour appareil avec classe de protec	I

Certificats & Normes

Labels et agréments	CE / EL / ENEC 05 / EAC / CCC / RCM / BIS
Normes	Conformément à EN 61347-1/Conformément à EN 61347-2-13/Conformément à EN 62384/Conformément à EN 61000-3-2/Conformément à EN 61000-3-3/Conformément à EN 61547
Type de protection	IP20

Données logistiques

Plage de température de stockage	-25...85 °C
----------------------------------	-------------

DONNÉES DE TÉLÉCHARGEMENT

Dossier	
	User instruction OT FIT 35 55 75 220-240 D LT2 L
	Fiche technique produit OT FIT 75220-2401400 CS L G2
	Déclaration de Conformité VDE EMC Certificate 40038482

	Déclaration de Conformité VDE ENEC Certificate 40046756
	Déclaration de Conformité VDE EMC Certificate 40046714
	Déclaration de Conformité INOTEC Certificate OT FIT 751A4 CS L G2
	Déclaration de Conformité INOTEC Certificate OT FIT 751A4 CS L G2 appendix
	Déclarations de conformité 711957_Declaration of Conformity OT FIT CS L
	Déclarations de conformité EU Declaration of Conformity 3666934
	Déclarations de conformité INOTEC- Conformity declaration AM04353_OT_FIT_75_220-240_1A4_CS_L_EL

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4052899522572	Sans emballage individuel 1	- x - x -		
4052899522589	Carton de regroupement 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	5971,00 g	6.16 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.