

Driver LED universel CC 50W pour panneaux LED ou downlights. Convient pour la gradation avec un gradateur 1-10V ou DALI. Courant de sortie réglable avec commutateur DIP 500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000mA. Compatible avec le logiciel DALI2.



IP20



5 ANS



PF



OUI



DIM



JA



JA

Caractéristiques techniques

Référence	UNIDRIVER36
EAN code	5420076256760
ETIM code	EC002710

Garantie et certification

Durée de vie (h)	
Garantie (jaar)	5
ENEC	oui

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	
Tension (Vac)	
Fréquence (Hz)	
Dimmable	
Flicker free	oui
Power factor	
Câble de connexion	
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	
Classe d'énergie	
Driver marque	
Driver type	
Inrush current	
Nombre sur B16A	48
Nombre sur C16A	56
Nombre sur D16A	64

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	165x83x35mm
Poids (kg)	0,2
Temp. de travail (°C)	
Valeur IP	IP20
Nombre en vrac	36
Nombre sur palette	1440
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

FICHE TECHNIQUE

UNIDRIVER36 Unidriver 36W TRIAC/1-10V/DALI/push



Dimensions:

Schéma de câblage: