

alimentatori led dimmerabili corrente costante

codice prodotto · product code **t4.230**

Viabizzuno

caratteristiche / specifications

materiale · material	plastica · plastic
finitura/colore · finish/colour	bianco · white
dimensioni d'ingombro · overall dimensions	220 x 30 x 21mm
foro d'incasso · recess opening	Ø38mm
sezione massima cavi · maximum cable section	1.5mm²
peso · weight	0.12kg
grado protezione · protection grade	IP20
marcature · labelling	

caratteristiche elettriche / electrical specifications

controllo · control	switch, dali-2, dali
tensione di alimentazione · supply voltage	220-240V
frequenza di alimentazione · supply frequency	50-60Hz
tensione di uscita · output voltage	3-52V
corrente di uscita · output current	250-700mA
potenza totale · total power	30W

corrente di uscita output current (mA)	tensione di uscita output voltage (Vmin) (Vmax)		potenza massima max power 230V (W)
	250	20	
280	15	52	15
310	10	52	16
340	3	52	18
370	3	52	20
400	3	52	21
430	3	52	23
460	3	52	25
490	3	52	26
520	3	50	26
550	3	50	27
580	3	50	29
610	3	50	30
640	3	46	30
670	3	45	30
700	3	43	30

efficienza · efficiency	88%
flicker free	
corrente di spunto · inrush current	5A/50µs
fattore di potenza · power factor	0.98
selv	si · yes
classe di isolamento · insulation class	
metodo di regolazione · dimming method	AM+PWM
intervallo di regolazione · dimming range	0-100%
temperatura ambiente massima · maximum environment temperature	50°C
temperatura del case massima · maximum environment temperature	75°C · 50

note / notes

protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, cortocircuito, circuito aperto
protections: overload, overtemperature, short circuit, open circuit

cavo di uscita / output cable 350mA	
lunghezza massima cavo maximum cable length	sezione minima cavo minimum cable section
30m	2x0,5mm²
40m	2x0,75mm²

cavo di uscita / output cable 500mA	
lunghezza massima cavo maximum cable length	sezione minima cavo minimum cable section
20m	2x0,5mm²
30m	2x0,75mm²

cavo di uscita / output cable 700mA	
lunghezza massima cavo maximum cable length	sezione minima cavo minimum cable section
15m	2x0,5mm²
20m	2x0,75mm²