

SYLPENDANT BLACK

SYLPENDANT BLACK
0044408



Caractéristiques

- Suspension décorative SylPendant. Compatible avec les lampes décoratives ToLEDo™ (à commander séparément). Douille E27. Puissance maximum acceptée : 25W. Longueur de câble ajustable, max 1,5m. Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	SYLPENDANT BLACK
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001743
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	N/A
Couleur de lumière	N/A
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Consommation électrique totale (W)	25
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	Not dimmable
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288444086

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	SYLPENDANT BLACK
Technologie	Accessoire
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001743
Garantie	3 ans

SYLPENDANT BLACK

SYLPENDANT BLACK
0044408

Données optiques

Flux lumineux (lm)	N/A
Couleur de lumière	N/A
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable

Caractéristiques électriques

Lampe incluse	N/A - Not Applicable
Consommation électrique totale (W)	25
Tension secteur (V)	220-240V
Protection électrique	Classe 1
Dimmable	Non
Type de contrôle	Not dimmable
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Hauteur nominale du produit (mm)	1650
Diamètre nominal produit (mm)	74
Poids (kg)	0.3

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288444086
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	13.0
DUN14 (intérieur)	15410288444083
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

