

SylPendant Brass

SylPendant Brass

0043372



Caractéristiques de la gamme

- Sleek and compact metal pendant with the E27 socket, designed specifically to enhance the aesthetic of the product. Modern and versatile design. Perfect for Sylvania lampnaire range - ToLEDo™ Mirage, ToLEDo™ Radiance, ToLEDo™ Vintage, ToLEDo™ Retro and ToLEDo™ LifeStyle. Premium fit and finish. Sleek and compact black metal pendant with E27 socket, designed specifically to enhance the aesthetic of the product (only glass and metal visible). Maximum cord length 1450mm. Maximum rated LED lamp wattage = 25W.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0043372
Nom du produit	SylPendant Brass
Technologie	Accessoire
Application générale	Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001743
Flux lumineux (lm)	N/A
Couleur de lumière	N/A
Consommation électrique totale (W)	25
Protection électrique	Classe 1
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	5410288433721
Lamps	No

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0043372
Nom du produit	SylPendant Brass
Technologie	Accessoire
Application générale	Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Certifications	EUNEW009
Classe ETIM	EC001743

Données optiques

Flux lumineux (lm)	N/A
Couleur de lumière	N/A

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	25
Tension secteur (V)	220-240V~

SylPendant Brass

SylPendant Brass
0043372

Protection électrique	Classe 1
Fréquence nominale (Hz)	50Hz

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK02
Longueur (mm)	1650
Largeur (mm)	43
Hauteur nominale du produit (mm)	74
Poids (kg)	0.3

Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288433721
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.5
Packaging single depth (cm)	13.0
DUN14 (outer)	15410288433728
unités par emballage extérieur	4
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0

SCHÉMAS TECHNIQUES

