




PUNCTOLED COB, 75 36° 7.5 W 3000 K

Plafonniers LED pour montage encastré au plafond



CE IP20

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	7,5 W
Tension nominale	230 V

Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm white
Efficacité lumineuse	72 lm/W
Flux lumineux	540 lm
Teinte de couleur	830

Données photométriques

Emission de la lumière	direct
Angle de rayonnement	36 °
Angle de rayonnement (désignation)	Medium

Dossier



Eulumdat
PUNCTOLED COB75 3000 K_Eulumdat



Eulumdat
PUNCTOLED COB75 4000 K_Eulumdat

Dimensions & poids

Poids du produit	250,00 g
Diamètre	83,0 mm

Composante fonctionnelle FC1

Composant fonctionnel	housing
Forme	round
Matériel	Aluminium

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Donnée produit supplémentaire

Lampe type LBS	LED
----------------	-----

Fiche de données produit

Drapeau comprenant la lampe	Yes
-----------------------------	-----

Capacités

Type d'installation	Encastré
Module LED remplaçable	Non remplaçable

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Classe énergie du module LED inclus	A++
Certification	CE

Classements spécifiques à chaque pays

Maintenance de type indoor	D - closed IP2.
Nom du produit lisible par machine	ODP10C97053R

Données logistiques

Pour le consommateur final	yes
EAN10 Type	FS
EAN10 Contenu	1.000
EAN40 Type	VS
EAN40 Contenu	6.000
EAN60 Type	O
EAN60 Contenu	1560.000
Marque (produit)	OSRAM
Marque (packaging)	OSRAM
Type de distribution	V6FR

Information spécifique au pays

Code produit	METEL-Code	N° SEG	Nombre STK	UK Org
4052899934023	-	7463744	4110647	-

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899934023	PUNCTOLED COB 75 36° 7.5 W 3000 K	Etui carton fermé 1	90 mm x 90 mm x 95 mm	0.77 dm ³	308.00 g

Fiche de données produit

4052899934023	PUNCTOLED COB 75 36° 7.5 W 3000 K	Carton de regroupement 6	196 mm x 286 mm x 110 mm	6.17 dm ³	1959.00 g
---------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.