

Description:

La gamme de downlights gradables Lumi-Fit™ offre jusqu'à 106 lm/W d'efficacité. Livré avec un driver déporté, il est équipé d'un diffuseur acrylique opale pour une distribution de lumière uniforme sans éblouissement. Grâce à ses multiples puissances et dimensions, cette gamme répond aux besoins d'innombrables nouvelles applications tertiaires ou commerciales en offrant une équivalence fiable à la plupart des encastrés fluorescents traditionnels.

Caractéristiques:


- Véritable alternative économique aux luminaires fluorescents
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Peut atteindre UGR 19 - Convient pour une utilisation dans les bureaux, les bâtiments scolaires et environnements basse-luminance
- Driver gradable à coupure de phase séparé avec raccordement Plug and play
- Version DALI disponible en option
- Indice de protection IP54
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Image:




Lumi-Fit™ Downlight LED Haute Performance 200-240V
18W Gradable

Schéma



Courbe polaire




Caractéristiques produit:

Technologie	LED	Nombre de LEDs	60
Distribution lumineuse	Accentuation	Durée de vie L70	40.000
Tension	200~240V AC	Fréquence	50/60HZ
Gradation	Oui	Classé IP	IP54
Protection IK	IK06	Température de fonctionnement. (Max) °C	45
Composition de l'optique	PMMA	Facteur de puissance	0.9
Diamètre total (mm)	228	Prof Enc. (mm)	70
Culot	Aucun	Diamètre d'Enc. Min. (mm)	200
Diamètre d'Enc. Max. (mm)	210	Profondeur (mm)	45
Protection surtensions (kV)	1.5		

Référence article:

SKU Code	Couleur	Lumens/Watt	Puissance	Lumens	Faisceau	Ra
EN-DDLH818/40	4000	105.56	18	1900	100	80
EN-DDLH818DA/40	4000	105.56	18	1900	100	80
EN-DDLH818V/40	4000	105.56	18	1900	100	80

Certificat:



Accessoires:

SKU Image	SKU Code	Description
	EN-PLM2	Pack alimentation de secours 3 heures pour gamme
	EN-PLM2	Pack alimentation de secours 3 heures pour gamme

Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 ans. La garantie est valable à compter de la date d'achat. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Ventes et distribution France
 ZAC Entrée Sud de Gonesse
 1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
 95500 Gonesse
 France
 Tel : +33 1 30 11 11 88