

Description:

La gamme de downlights Uni-Fit™ se caractérise par sa grande performance. Equipée de la technologie de gestion thermique ThermoTec™, d'un driver intégré et de chips LED haute efficacité, elle est la solution d'éclairage idéale, à moindre coût. Son corps en thermoplastique IP44 la rend compatible aux environnements les plus variés, tandis que sa version gradable triac permet d'optimiser les installations neuves ou existantes en remplacement des downlights fluo-compacts.

Image:




Caractéristiques:


- Plusieurs tailles et puissances disponibles pour répondre à toutes les exigences d'installation et d'éclairage
- Technologie ThermoTec™ alliant LED haute performance, dissipation aluminium et corps thermoplastique pour une durée de vie et des performances optimisées
- Alimentation compacte intégrée pour une installation plus facile dans les plafonds peu profonds - Existe en version gradable à coupure de phase et non-gradable
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Indice de protection IP44 - Livré avec joint d'étanchéité
- Précâblé avec 500mm de câble 2 brins
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Uni-Fit™ Downlight LED 15W 240V IP44 Non-Gradable

Schéma



Courbe polaire



Caractéristiques produit:

Technologie	LED	Nombre de LEDs	40
Distribution lumineuse	Direct	Durée de vie L70	25.000
Tension	220~240V AC	Fréquence	50/60HZ
Gradation	Non	Classé IP	IP44
Protection IK	IK06	Température de fonctionnement. (Max) °C	40
Facteur de puissance	0.9	Diamètre total (mm)	150
Prof Enc. (mm)	85	Culot	Aucun
Diamètre d'Enc. Min. (mm)	120	Diamètre d'Enc. Max. (mm)	120
Profondeur (mm)	60	Protection surtensions (kV)	1.5

Référence article:

SKU Code	Couleur	Lumens/Watt	Puissance	Lumens	Faisceau	Ra
EN-DL15/30	3000	83.33	15	1250	100	80
EN-DL15/40	4000	90	15	1350	100	80

Certificat:



Accessoires:

SKU Image	SKU Code	Description
	AU-DLEMB2	Pack alimentation de secours autonome 3 heures

Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 ans. La garantie est valable à compter de la date d'achat. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Ventes et distribution France
 ZAC Entrée Sud de Gonesse
 1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
 95500 Gonesse
 France
 Tel : +33 1 30 11 11 88