



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle



Description:


R6™ Encastré LED 6W coupe-feu fixe à couleur unique

Dernière-née des gammes d'encastres coupe-feu d'Aurora, la nouvelle série R6 a été conçue pour offrir une solution universelle et accessible à l'ensemble des acteurs de la distribution électrique. Ce spot hors norme assure l'étanchéité IP65 des plafonds, la protection acoustique des espaces et l'étanchéité à l'air complète des bâtiments (selon les exigences de la RE2020).


Spot coupe-feu compatible toutes charpentes, il assure jusqu'à 90mn de protection au feu sur les plafonds ignifugés en cas d'incendie. Encastré et driver sont recouvrables tout isolant déroulé ou soufflé (agréé CSTB) sans accessoire ni risque de détérioration des performances de ces derniers.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-R6/30	6	580	3000	60	Gradable	Blanc
AU-R6/40	6	620	4000	60	Gradable	Blanc


Schéma



Courbe polaire



Couleur



White


Caractéristiques & Avantages

- Faible hauteur pour les plafonds peu profonds (50 mm)
- Livré avec un driver déporté
- Bornier de câblage automatique à code couleur
- Angle de faisceau 60°
- Étanche à l'air - Satisfait aux exigences de la RE2020
- Collettte blanche IP65 en polycarbonate incluse (autres finitions vendues séparément)
- Recouvrable isolant déroulé ou soufflé (certifié CSTB)
- Certifié coupe-feu 30, 60, 90 minutes (poutres en bois massif)
- Certifié coupe-feu 30 minutes (poutres mixtes ou composites)
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	16
Type de tension d'entrée:	220~240V	Facteur de puissance:	0.85
Fréquence:	50/50HZ	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	65	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	70
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	Smart? :	Non
OD (mm):	88	H (mm):	50
IRC:	80	Indice IP:	IP65
Protection coupe-feu:	Oui	Protection acoustique:	Oui
Composition:	Polycarbonate, Acier embouti	Composition de l'optique:	Reflector
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.