

#### Description:

Les spots E5™ et E8™ établissent un nouveau niveau de performance en matière d'encastrement LED. Equipés de la lentille faible éblouissement EnFiniti™, ils délivrent jusqu' 390lm en version 4,5W et 640lm en version 8W. Ils sont conçus pour offrir des performances et des économies d'énergie optimales l'utilisateur final tout en garantissant une installation rapide et rentable. Ils sont testés coupe-feu dans les plafonds ignifugés et sont compatibles RT2012 en versions fixes.

#### Caractéristiques:


- Encastré LED intégrée gradable & lentille faible éblouissement EnFiniti™
- Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue
- Recouvrable d'isolant déroulé (jusqu' 300mm max)
- Driver intégré avec bornes automatiques de connexion repiquables pour câble souple et rigide
- IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément)
- Testé 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu
- Garantie 3 ans

#### Image:




E5™ Spot Encastré LED Coupe-Feu 4,5W Fixe Gradable

#### Schéma



#### Courbe polaire



### Caractéristiques produit:

|                                         |              |                          |        |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Technologie                             | LED          | Nombre de LEDs           | 6      |
| Distribution lumineuse                  | Accentuation | Durée de vie L70         | 25.000 |
| Tension                                 | 220~240V AC  | Fréquence                | / 50HZ |
| Gradation                               | Oui          | Classé IP                | IP65   |
| Protection coupe-feu                    | Oui          | Protection acoustique    | Oui    |
| Température de fonctionnement. [Max] °C | 25           | Composition de l'optique | PMMA   |
| Facteur de puissance                    | 0.8          | Diamtre total (mm)       | 78     |
| Culot                                   | Aucun        | Diamtre d'Enc. Min. (mm) | 60     |
| Diamtre d'Enc. Max. (mm)                | 65           | Profondeur (mm)          | 68.5   |
| Protection surtensions (kV)             | 0.5          |                          |        |

### Référence article:

| SKU Code  | Couleur | Lumens/Watt | Puissance | Lumens | Faisceau | Ra |
|-----------|---------|-------------|-----------|--------|----------|----|
| EN-DE5/30 | 3000    | 89          | 4.5       | 400    | 60       | 80 |
| EN-DE5/40 | 4000    | 94          | 4.5       | 420    | 60       | 80 |

### Certificat:



### Accessoires:

| SKU Image | SKU Code    | Description                                    |
|-----------|-------------|------------------------------------------------|
|           | AU-FRLM10EM | Pack alimentation de secours autonome 3 heures |
|           | EN-BZE5     | Collerette aluminium E5™ Fixe IP65             |

### Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 ans. La garantie est valable compter de la date d'achat. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

**Ventes et distribution France**  
 ZAC Entrée Sud de Gonesse  
 1 rue Jean Mermoz - Bât.B1  
 95500 Gonesse  
 France  
 Tel : +33 1 30 11 11 88