



Description:

Downlight extra-plat IP44 Slim-Fit Pro 24W

Les downlights extra-plats Slim-Fit PRO en fonte d'aluminium sont conçus pour fournir un rendement lumineux et une uniformité supérieurs grâce à la toute dernière technologie LED éclairage périphérique. Avec une hauteur de seulement 25 mm, ressort de montage compris, ils constituent une solution idéale pour les plénums de faible hauteur. Solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé et performant est requis.

SKU Code	Couleur	lm	Efficacité (lm/W)	Faisceau	Finition (couleur)	Product Type
EN-PLH24/30	3000	2330	88	110	Blanc mat	Non gradable
EN-PLH24/40	4000	2350	98	110	Blanc mat	Non gradable

Schéma

Courbe polaire

Color



Matt White

Feature & Benefits

- Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compact
- Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm)
- Driver séparé avec raccordement 'Plug and play' pour une installation facile (espace requis 40mm)
- Driver déporté gradable coupure de phase disponible séparément
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Indice de protection IP44
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	120
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) 240V:	109
Courant d'appel:	20	Température min:	-20
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	Diamtre d'encastrement Max. (mm):	280
Total (mm):	300	Profondeur (mm)	25
Protection IP:	IP44	Protection IK:	IK07
Protection acoustique:	No	Composition:	Aluminium,Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Durée de vie L70:	25.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matire ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.