



Description:

Downlight LED extra-fin 6W IP44 Non-Gradable

La gamme de downlights extra-plat Slim-Fit™ a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs en utilisant la dernière technologie d'éclairage latéral. Avec seulement 25 mm de profondeur, support compris, elle offre la solution idéale lorsqu'un flux lumineux élevé est nécessaire malgré un espace sous plafond réduit.

SKU Code	Couleur	lm	Efficacité (lm/W)	Faisceau	Finition (couleur)	Product Type
EN-PL06B/30	3000	420	50	110	Blanc mat	Non gradable
EN-PL06B/40	4000	440	55	110	Blanc mat	Non gradable
EN-PL06B/65	6500	445	59	110	Blanc mat	Non gradable

Schéma

Courbe polaire

Color



Matt White

Feature & Benefits

- Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compact
- Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm)
- Driver séparé avec raccordement 'Plug and play' pour une installation facile (espace requis 40mm)
- Driver déporté gradable coupure de phase disponible séparément
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Indice de protection IP44
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	30
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.8
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) 240V:	31
Température min:	-20	Température max:	40°C
Réglage positionnel:	Fixe	Distribution lumineuse:	Accentuation
Diamtre d'encastrement Max. (mm):	105	Total (mm):	115
Profondeur (mm)	25	Protection IP:	IP44
Protection IK:	IK07	Composition:	Aluminium,Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Durée de vie L70:	25.000		

Certificat:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matire ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.