



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

PavoCWS™ Downlight LED encastré/saillie 10-16W à couleur et puissance commutables

Downlight LED PavoCWS™ offre une solution d'éclairage ultra-flexible qui s'adapte à la plupart des configurations. Equipé de deux sélecteurs au dos, il permet le réglage avant l'installation de la puissance ou de la couleur de lumière. La puissance du produit peut être commutée entre 10W, 13W et 16W tandis que l'option changement de couleur permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 4000K et 5700K. Le downlight LED PavoCWS™ est livré avec un jeu de ressorts réglables permettant d'ajuster le diamètre d'encastrement de 65 à 205mm. Une fois retirés, ils laissent la place à un étrier amovible en acier pour permettre la fixation en applique. Une fois en place, le PavoCWS™ adopte un look de plafonnier fin et discret. Sa collerette en polycarbonate blanc et sa faible hauteur lui assurent de

Code	Wattage	ColorTemp	Lumens	BeamAngle	SKUType	FinishColor
EN-CWS1	10	3000K	940	120	Non Dimmable	White
EN-CWS1	10	4000K	990	120	Non Dimmable	White
EN-CWS1	10	5700K	960	120	Non Dimmable	White
EN-CWS1	13	3000K	1190	120	Non Dimmable	White
EN-CWS1	13	4000K	1260	120	Non Dimmable	White
EN-CWS1	13	5700K	1200	120	Non Dimmable	White
EN-CWS1	16	3000K	1350	120	Non Dimmable	White
EN-CWS1	16	4000K	1450	120	Non Dimmable	White
EN-CWS1	16	5700K	1360	120	Non Dimmable	White



Matt White

Caractéristiques & Avantages

- Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 5700K
- Puissance commutable entre 10W, 13W et 16W
- Sélection de la température de la couleur avant l'installation
- Ecartement des ressorts réglable - Diamètre d'encastrement modifiable de 65mm à 205mm
- Corps en polycarbonate
- Angle de faisceau 120°
- Driver déporté plug & play
- Pose en saillie optionnelle via l'étrier inclus - Ne nécessite pas d'accessoire supplémentaire
- Garantie 5 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	96
Type de tension d'entrée:	220~240V	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	65	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	205
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	Total (mm):	235
Profondeur (mm)	16	Indice IP:	IP20
Composition:	Aluminium, Polycarbonate	Composition de l'optique:	Polycarbonate
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	50000

Certificat:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.