




# Paulmann Licht GmbH





3725

Les dimensions réduites du panneau encastré blanc, dont la capacité atteint les 6 watts, permettent de l'installer sur des faux plafonds à partir d'une profondeur de cavité de 20 mm. Un rail réglable avec des ressorts de retenue permet d'obtenir différents diamètres de montage.

- ✓ éclairage étendu
- ✓ très faible profondeur
- ✓ Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

<b>Sources incluses:</b>	✓
<b>Durée de vie:</b>	15.000 h
<b>MM:</b>	MM
<b>Flux lumineux module LED:</b>	700 lm
<b>Largeur d'encastrement 2:</b>	100 mm

<b>profondeur de la cavité:</b>	20 mm
<b>Profondeur d'encastrement:</b>	35 mm
<b>Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur):</b>	H: 14 mm
<b>WEEE-Reg.-No.:</b>	DE 39236390
<b>a température de couleur en K:</b>	3.000 K
<b>profondeur de la cavité:</b>	20 mm
<b>L'affichage du flux lumineux:</b>	500 lm
<b>Forme:</b>	rond
<b>Équivalence lampes à incandescence:</b>	54 W
<b>le équipement:</b>	6 W
<b>Nombre équipement:</b>	1x
<b>Couleur:</b>	Blanc dépoli
<b>Technologie:</b>	LED
<b>Largeur d'encastrement:</b>	55 mm
<b>Classe de protection:</b>	Classe de protection II
<b>accueilli performance:</b>	6,5 W
<b>Type de commercialisation:</b>	Set
<b>Tension d'alimentation:</b>	230 V
<b>Matériau:</b>	Matière plastique
<b>Gradable:</b>	Non
<b>Ø:</b>	116 mm

**P Paulmann** 3725

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++  
A+  
A  
~~B~~  
~~C~~  
~~D~~  
~~E~~ } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 