




Paulmann Licht GmbH





923.87

Le panneau Veluna sans cadre d'une puissance de 4,5 watts fournit une lumière étendue blanc chaud. Grâce à la technologie VariFit flexible, les ressorts de serrage pour le montage sont réglables en continu entre 45 et 55 mm. Le panneau peut ainsi être encastré dans des trous de perçage déjà présents ou dans de nouveaux trous. Pour un diamètre d'alésage supérieur à 55 mm, une profondeur de cavité d'au moins 60 mm est requise.

- ✓ VariFit : montage facile avec des ressorts de serrage à ajustement sans paliers
- ✓ avec ampoule LED intégrée
- ✓ Température de couleur: 3000K - Blanc chaud

Ø:	75 mm
Sources incluses:	✓
Flux lumineux module LED:	500 lm
Smart Home:	false

Recommandation de pose:	Pose au mur/plafond
Forme:	rond
Durée de vie:	30.000 h
Calcul de la durée de vie:	30000 h
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur):	H: 10"31 mm
Largeur d'encastrement 2:	55 mm
WEEE-Reg.-No.:	DE 39236390
L'affichage du flux lumineux:	360 lm
a température de couleur en K:	3.000 K
Équivalence lampes à incandescence:	42 W
Indice de rendu de couleur (IRC):	> 80 Ra
Puissance apparente:	12 VA
Largeur d'encastrement:	45 mm
Nombre équipement:	1x
le équipement:	4,5 W
Technologie:	LED
Couleur:	Satiné
Classe de protection:	Classe de protection II
Gradable:	Non
accueilli performance:	6 W
Type de commercialisation:	Composants individuels
protection IP:	Pose au plafond IP44
Tension d'alimentation:	230 V
Matériau:	Matière plastique

P Paulmann 923.87

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~ } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 