




FOX 1 R LED



- Downlight encastré rond fixe.
- Fonte d'aluminium.
- Fixation par ressorts.
- Faisceau 110°.
- Convertisseur non dimmable déporté fourni.
- Convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.



CODE	COULEUR	AC/DC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN	α	IRC
DO101WW30	BLANC MAT	AC 230V/DC 350mA	10W	3000K	480 Lm	600 Lm	110°	>80
DO101NW30	BLANC MAT	AC 230V/DC 350mA	10W	4000K	550 Lm	680 Lm	110°	>80

ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD102	6,5-13,5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	80°C	55°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison max. de 60°.



Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (140 mm)



Homologation CE.



Montage sur surfaces inflammables.



Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France).



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Power LED's. Ne pas fixer le faisceau lumineux, au risque d'abîmer les yeux.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web.