

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant / 30°
Nombre et type de source	12 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,10 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 51mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,91
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	94,10 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	172,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires

Dissipateur thermique aluminium surmoulé.



50403	3000 K	10 W	36°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	1728	0,65
	2	432	1,3
	3	192	1,9



EEI (équiv. lampe): 0,14

