




# SPOT MEUBLED IP65 3,5W 4000K

Code : **50847**



|       |                       |       |      |
|-------|-----------------------|-------|------|
| 50847 | 4000K                 | 3,5W  | 100° |
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |      |
| 1     | 126                   | 2,38  |      |
| 2     | 32                    | 4,8   |      |
| 3     | 14                    | 7,2   |      |



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>LOR (Light Output Ratio)</b>  | 100 %  |
| <b>IP</b>                              | IP65  | <b>Température de couleur</b>    | 4000 K   |
| <b>IK</b>                              | IK02  | <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 5 )   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)   | <b>Faisceau</b>                  | 100 °  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C   | <b>Flux lumineux total</b>       | 320 lm   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Applique avec accessoire | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 88.89 lm/W   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | anneau / collerette / face aluminium blanc 9010 mat                                       | <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque opale  | <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)                                       | <b>Nbre de on/off</b>            | 100000   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Poids net</b>                 | 0.07 kg  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 3.5 W / 3.6 W   | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | ; 350 mA  | <b>Compatible détection</b>      | OUI  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage non fourni                                | <b>Applications spécifiques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> <li>■ Meuble / Vitrine</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (960h)</li> </ul> |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                         | Photo   |
|-------|---------------------------------|---|
| 50845 | EMBASE MEUBLELED IP65 BLANC     |  |
| 50848 | ALIM.LED 10,5-14W 350MA         |  |
| 50849 | CONNEXION 4 DIR. MEUBLELED IP65 |  |
| 52031 | ALIM.LED 2,1-4,2W 350MA         |  |