



Ledinaire SlimDownlight DN065 B

DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Données du produit

Caractéristiques générales	
Température de couleur	840 blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]
Driver inclus	Oui
Type d'optique	110 [Faisceau 110°]
Faisceau du luminaire	110°
Connexion	Bornier de raccordement à vis 2 pôles
Câble	câble nu 0.2 m
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	3 ans
Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B 150	

Conforme à la directive RoHS UE	Oui
---------------------------------	-----

Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	5,18 A
Facteur de puissance (min.)	0.9
Gestion et gradation	
avec gradation	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux du boîtier	Métal
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate à revêtement d'aluminium
Constitution de l'optique	Polycarbonate
Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
Matériel de fixation	Acier
Finition de cache optique/lentille	Mat

Ledinaire SlimDownlight DN065B

Longueur totale	225 mm
Largeur totale	225 mm
Hauteur totale	45 mm
Diamètre total	225 mm
Couleur	Blanc
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	45 x 225 x 225 mm (1.8 x 8.9 x 8.9 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 (avant IP40)
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0.3 J]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	2000 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	100,00 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	80
Chromaticité initiale	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Puissance initiale absorbée	20 W

Tolérance de consommation électrique	+/-10%
--------------------------------------	--------

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Convient à une commutation aléatoire	Non

Données logistiques

Code de produit complet	871951432912600
Nom du produit de la commande	DN065B G3 LDNR LED20/CCT 19.5W D200 RD
Code barre produit	8719514329126
Code de commande	32912600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	12
SAP - Matériaux	929002664932
Poids net (pièce)	0,210 kg




Schéma dimensionnel




DN065B G3 LED19/CCT 20.5W D200 RD

Données photométriques



Downlight DN065C G3 LDNR CCT D200 RD-LDD



Downlight DN065C G3 LDNR CCT D200 RD-GUL

Ledinaire SlimDownlight DN065B

