

IP20/44 IK03 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps PBT blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 15,00 W / 15,20 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 73mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	1 200 lm
Efficacité lumineuse	79,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	295,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

*Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Connexion sans outil.


Câblage des luminaires par passage en coupure possible, maximum de 8 luminaires.

Câble

Autres commentaires



50377	4000 K	15 W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	461	2,86
	2	115	5,7
	2,5	74	7,1



EEI (équival. lampe):

