

IP40/IP44 IK07 650°C



Utilisation	INTERIEURE / EXTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque thermoplastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	26 LED SMD 5630 OSRAM 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 11,00 W / 10,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 55mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	85 - 89
Faisceau	115°
Flux lumineux total	785 lm
Efficacité lumineuse	74,06 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	OUI - variation universelle
Durée de vie moyenne	35 000 h
Nombre de On / Off	17 500
Poids net:	141,50 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

- *Extérieur protégé
- *Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- *Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage


Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Précâblage H03VVH2-F 0,15m.

Autres commentaires



50039	3000K	11W	115°
	h (m)	E (lx)	d (m)
1	272	3,14	
2	68	6,3	
3	30	9,4	



EEI (équival. lampe):

