

IP20 IK02 850°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps acier blanc
Matière/ Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 11,00 W / 11,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 56mA
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	60°
Flux lumineux total	1 070 lm
Efficacité lumineuse	92,24 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C/ +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	170,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:


Câble

Autres commentaires

Colerette à commander séparément (voir p.2)



50356	4000 K	11 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	1055	1,15
	2	264	2,3
	3	117	3,5



EEI (équival. lampe):



Accessoires / Options à commander séparément:

Code	Libellé	PHOTO
0160	COLLERETTE DELLA Ø135 BLANC	
0162	COLLERETTE DELLA Ø135 GRIS	
0167	COLLERETTE DELLA Ø135 NOIR	
0178	C-COLLERETTE DELLA Ø135-RAL SPÉ	