



Utilisation	intérieure
Matière/ Coloris n°1	corps PBT blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 10,00 W / 10,60 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 85mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,54
Température de couleur	3000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	750 lm
Efficacité lumineuse	70,75 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	12 500
Poids net:	149,00 gr
Compatible Minuterie ?	
Compatible Détection ?	



Applications spécifiques :

*Ne convient pas pour l'éclairage
d'accentuation.

*Salle d'eau : autorisé Vol.2

Mode de montage

Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement


Recommandations installation:

Connexion sans outil.


Câblage des luminaires par passage en coupure
possible, maximum de 8 luminaires.

Câble

Autres commentaires



50454	3000K	10 W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	284	2,86
	2	71	5,7
	3	32	8,6



EEI (équival. lampe):

