



AXEL fixe 6W 4000K blanc

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, LED et driver intégrées
connexion sans outil

Code : **50721**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc 9003
Matières / Coloris n°2	corps polycarbonate (PC) injecté
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,50

Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	550 lm
Efficacité lumineuse	92 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	35000
Poids net	215 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
Autres commentaires	Collerettes 1/4 tour en option - Nickel ou Noire - (voir codes 50722 / 50723)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50722	Collerette AXEL nickel	
50723	Collerette AXEL noire	