



METROPOLIS 30W 4200K blanc

Downlight IP20 basculant, 241x153mm, LED 30000H intégré, driver séparé fourni

Code : **50087**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4200 °K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	70 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	2500 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	73.53 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	basculant - 60 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	1270 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 34 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 159 mA	Recommandations d'installation	Alimentation séparée, Classe 2, IP20.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage fourni (séparé)	Autres commentaires	Verre de protection sablé.
Facteur de puissance	0,97		