



ENC. CERO 14 LED BLANC 230V

Code : 0525



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP65	Facteur de puissance	0,90
IK	IK07	Température de couleur	6000 °K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	80 - 84
Résistance au feu	850 °C	Faisceau	Asymétrique °
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Flux lumineux total	50 lm
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) anodisé	Efficacité lumineuse	33 lm/W
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium	Température d'utilisation	-40 °C / +45 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	12500
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.5 W / 1.5 W	Poids net	292 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 7 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI