



ENC. DINA 16 LED BLANC 230V

Code : **0508**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) anodisé
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	16 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1.5 W / 1.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 23 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,23
Température de couleur	5000 °K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	40 lm
Efficacité lumineuse	33.33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +60 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	12500
Poids net	457.5 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Diffuseur polycarbonate.