



Nouveau

# ASPEN 5W CCT (3000K-4000K) nickel

Encastré IP20/44 dimmable, fixe, LED et driver intégré, température de couleur réglable  
Code : **50748**

ASPEN	4000K	5W	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	709	0,65	
2	177	1,3	
3	79	1,9	

Technical drawing showing dimensions: 24mm height, 85mm diameter, and 75mm diameter for the mounting hole.



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium nickel
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	450 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de fin de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Poids net</b>	110 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul>
<b>Autres commentaires</b>	Données de la LED en 4000K