AXEL basculant 6W CCT noir

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, LED et driver intégrées, température de couleur réglable

Code : **50726**







Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK06
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium noir 9004
Matières / Coloris n°2	corps polycarbonate (PC) injecté
Orientation du produit	basculant - 15 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	550 lm
Efficacité lumineuse	89 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	35000
Poids net	225 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,50

Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
Recommandations d'installation	Réglage de la température de couleur 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil.
Autres commentaires	Données de la LED indiquées en 4000K.