



RIVA LED 50° 10W 4000K dimmable

Encastré basse luminance IP20, Ø113mm, LED dimmable
35000H intégrée, driver séparé fourni
Code : **50601**



50601	4000K	10 W	50°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1377	0,93	
2	344	1,9	
3	153	2,8	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	21 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	91.3 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	220 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
Recommandations d'installation	Alimentation 350mA séparée pré-câblée, sans outil, classe 2, IP20.