



EF6 7W CCT 3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RT2012 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **11005**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc
Matières / Coloris n°2	corps acier
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	7 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	7 W / 6.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 32 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 4)
Faisceau	55 °
Flux lumineux total	600 lm
Efficacité lumineuse	85.7 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	50000
Poids net	230 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Hors volume ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
Facteur de puissance	0,89	Recommandations d'installation	Peut être recouvert de tout type d'isolant. Joint d'étanchéité plafond. Connexion sans outil.
		Câblage	Câble 3x0,75mm², lg 15cm
		Autres commentaires	Collerette aimantée de couleur en option.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11003	Collerette EF6 ronde nickel	
11004	Collerette EF6 ronde noire	
11006	Collerette EF6 ronde dorée	
11007	Collerette EF6 ronde blanche	
11008	Collerette EF6 ronde chromée	
11009	Collerette EF6 carrée blanche	
11010	Collerette EF6 carrée nickel	
11011	Collerette EF6 carrée noire	
11012	Collerette EF6 carrée dorée	
11013	Collerette EF6 carrée chromée	