

ISO 60 LED 1W 6500K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø60mm fournie.

Code : **0540**

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 0.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
Facteur de puissance	0,08

Température de couleur	6500 K
IRC / Ra	70 - 79
Faisceau	75 °
Flux lumineux total	20 lm
Efficacité lumineuse	20 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	169 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Balisage
Recommandations d'installation	Livré avec boite d'encastrement montée Ø67. S'installe dans des boites profondeur 50 mm.

Code : 0540 - ISO 60 LED 1W 6500K blanc
Version du produit : 01 - Date de mise à jour : 21/10/2016
Sous réserve de modifications - Photo(s) non contractuelle(s)