



P10 10W 3000K blanc

Encastré recouvrable pour salle d'eau (vol.2) avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code : **50538**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED SMD EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 9.9 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 47 mA

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	800 lm
Efficacité lumineuse	80.81 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	155 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)
------------------------------	--

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,96
-----------------------------	------

Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
---------------------------------	--------------------------------

Recommandations d'installation	Isolation possible avec de l'isolant en rouleau. Ne pas utiliser d'isolant soufflé.
---------------------------------------	---

Câblage	Précâblage 15cm
----------------	-----------------