



RIVA LED 50° 10W 3000K dimmable

Encastré basse luminance IP20, Ø113mm, LED dimmable 30000H intégrée, driver séparé fourni
Code : **50600**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	50 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	900 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	86.5 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	21 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	220 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10.4 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 50 mA	Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation 350mA séparée pré-câblée, sans outil, classe 2, IP20.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement
Facteur de puissance	0,94		