



Nouveau

# KIMI 200 24W CCT 3-4-6500K

Code : 51609



| 51609 | 4000K                 | 110°  |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1     | 1088                  | 2,86  |
| 2     | 272                   | 5,71  |
| 2,5   | 174                   | 7,14  |

## Caractéristiques techniques

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                          |
| IP                       | IP20                                                |
| IK                       | IK02                                                |
| Classe                   | Classe 2 - double isolation                         |
| Résistance au feu        | 650°C                                               |
| Mode de montage          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1   | corps polyamide (PA) blanc                          |
| Orientation du produit   | fixe                                                |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable)       |
| Douille / Culot          | Sans                                                |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V                          |
| Facteur de puissance            | 0,50                               |
| Température de couleur          | CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K |
| IRC / Ra                        | 80 - 84                            |
| Faisceau                        | 110 °                              |
| Flux lumineux total             | 2800 lm                            |
| Variation                       | NON                                |
| Durée de vie moyenne            | 15000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |
| Poids net                       | 246 gr                             |

**Puissance nominale /  
absorbée**

24 W / 24 W

**Applications  
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil