

Nouveau

# EDOS PRO 5/7W 3CCT BLC

Code : **11065**



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP20/65
<b>IK</b>	IK06
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Flux lumineux total</b>	850 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	121.43 lm/W

<b>Orientation du produit</b>	basculant - 20 °	<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Variation</b>	OUI
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x / 7 W	<b>Nbre de on/off</b>	100000
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 0.3 mA	<b>Poids net</b>	210 gr
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li><li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur sur le driver déporté</li><li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li></ul>