




Kit QUADRA Led Mono 34W 3000K blanc

Downlight IP20, 175x175mm, avec module LED basse luminance et driver fourni

Code : **50470**



QUADRA LED	3000 K	34 W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	6936	0,73	
2	1734	1,5	
3	771	2,2	
4	434	2,9	
5	277	3,6	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 30 ° - 30 °
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen CLU036 - 1 lampe fournie
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 34 W / 37 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 175 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	3300 lm
Efficacité lumineuse	89 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	40000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	1.97 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
Autres commentaires	Verre de protection.