


Downlight **ATON**

10W	14W	17W	25W	UGR < 22	gamme complète	3000K & 4000K	850°
IK02	IP44	éclairage 90°	driver intégré	finition blanc	non gradable d'origine	EN62471 -RG0-	
IRC > 80	PF > 0.90		AC100-240V	diffuseur polycarbonate		utilisation -20 / +40°C	L70B50 à 25°C

garantie 2 ans


RoHS
compliant45 000
heures

Boîtier thermo-conducteur plastique anti-UV et résistant à la chaleur, finition blanc. Avec diffuseur polycarbonate, driver non dimmable intégré. Eclairage 90°.



CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Protection	Gradation	Poids
DL10AT001N	10W	882 lm	4000K	IP44 - IK02	Non gradable - Alimentation intégrée au luminaire	0.16 Kg
DL10AT001W		820 lm	3000K			
DL14AT001N	14W	1286 lm	4000K			0.19 Kg
DL14AT001W		1167 lm	3000K			
DL17AT001N	17W	1655 lm	4000K			0.25 Kg
DL17AT001W		1600 lm	3000K			
DL25AT001N	25W	2415 lm	4000K			0.60 Kg
DL25AT001W		2197 lm	3000K			



Dimensions en mm	ØA	B	Encastrement
10W	Ø113	72	Ø90~102
14W	Ø145	75	Ø120~130
17W	Ø174	78	Ø145~155
25W	Ø244	95	Ø195~210

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03