

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight **HORUS CCT**

CCT changing	IP54	100 lm/W	SDCM < 3	Gamme complète
--------------	------	----------	----------	----------------

garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS
compliant




Compatible
RADIO-FRÉQUENCE


3000K / 4000K / 5700K sur bouton switch	7W	10W	15W	18W	25W	35W	IP54
UGR <19	SDCM < 3	éclairage 90°	IK06	finition blanc	non gradable d'origine	alimentation gradable à commander séparément	
IRC > 80	PF > 0.90		AC200-240V		utilisation -20 / +45°C	L80B20 à 25°C	850°
						EN62471 -RG0-	



Corps en aluminium pur, bonne dissipation thermique, finition blanc. Led SMD haute performance. Diffuseur polycarbonate, driver déporté. Eclairage 90°. Gamme complète, puissances de 7 à 45 watts. Dimmable Dali ou Push Dim.



Puissances / Dimensions (en mm)	7W	10W	15W	18W		25W		35W	45W
ØA	Ø85	Ø110	Ø145	Ø190	Ø228	Ø190	Ø228	Ø228	Ø280
B	39		45						52
Encastrement min.	Ø70	Ø90	Ø120	Ø160	Ø200	Ø160	Ø200	Ø200	Ø230
Encastrement max.	Ø75	Ø95	Ø130	Ø170	Ø210	Ø170	Ø210	Ø210	Ø260



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86

Downlight **HORUS CCT**

CCT changing	IP54	100 lm/W	SDCM < 3	Gamme complète
--------------	------	----------	----------	----------------

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Courant	Master Carton	Gradation	Poids
DL 07 HOR 01 CCT	7W	± 530 lm	CT changing sur bouton switch 3000K - 4000K - 5700K	220 mA	x50 pièces	Non gradable	0.22 Kg
DL 10 HOR 01 CCT	10W	± 920 lm		230 mA	x36 pièces		0.30 Kg
DL 15 HOR 01 CCT	15W	± 1500 lm		350 mA	x30 pièces	Alimentation non gradable d'origine -	0.39 Kg
DL 18 HOR 01 CCT6	18W	± 1800 lm		420 mA	x20 pièces		0.64 Kg
DL 18 HOR 01 CCT8					x10 pièces		Alimentation 2-en-1
DL 25 HOR 01 CCT6	25W	± 2500 lm		580 mA	x20 pièces	Dali 1-10V	0.64 Kg
DL 25 HOR 01 CCT8					x10 pièces	à commander séparément	0.81 Kg
DL 35 HOR 01 CCT	35W	± 3465 lm		850 mA			

ALIMENTATION GRADABLE (à commander séparément)

bouton switch

	1	2	3	4
on	☐	☐	☐	☐
off	☐	☐	☐	☐

Alimentation gradable
2-en-1 :
Dali 2
Push dim
+
boîtier de repiquage

DV2E1DL42W25A80X
pour 13W à 25W

DV2E1PN42W06A11X
pour 35W

DV2E1PN60W08A20X
pour 45W



Puissance	Courant	Switch 1	Switch 2	Switch 3	Switch 4
13W	280 mA	on	on	on	on
15W	350 mA	on	on	-	on
18W	420 mA	-	-	-	on
25W	580 mA	-	-	on	-
35W	850 mA	on	-	on	-
45W	1050 mA	-	-	on	on

