

MINI LUNA

741A-L3906B3F-01



Plafonnier encastré tilt MINI LUNA Adjustable Round Corte de fase L,C LED COB 4.70W 680lm(525lm) CRI90 3000K 38° Blanc

indeluž

DONNÉES GÉNÉRALES

Catégorie	Encastrés
Famille	Mini Luna
Finition	[01] Blanc
Emplacement	Intérieur
Installation	Au plafond
Matériau du corps	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate transparent
Matériau du cadre	Aluminium
Matériau du réflecteur	Polycarbonate
ETIM class	EC001744
EAN	8433264177744




SOURCES DE LUMIÈRE

LED COB

Flux lumineux	680lm
Flux total	525lm
Puissance de la source lumineuse	4,7 W
Température de couleur	3000K
CRI	90
Consistance de couleur	3 SDCM
Efficacité énergétique	D (3000K)

FAISCEAUX DE LUMIÈRE

Faisceau	38° - Direct symétrique
----------	-------------------------



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Diamètre x La taille (mm): 107 x 65
IP	IP20
Classe de protection	Classe II
Fréquence	50/60 Hz
Gradable	Corte de fase L,C
Tension d'entrée	220-240V AC V
Courant de sortie	150 mA
Engrenage auxiliaire	Électronique
Marques d'équipement auxiliaires	TCI
UGR	19
Durée de vie	50 000 h
Durée de vie de la LED L	80
Durée de vie de la LED B	20
Angle d'inclinaison	45,0 °
Dimensions du trou de coupe	Diamètre x La taille (mm): 95 x 62

MINI LUNA


741A-L3906B3F-01



Plafonnier encastré tilt MINI LUNA Adjustable Round Corte de fase L,C LED COB 4.70W 680lm(525lm) CRI90 3000K 38° Blanc

indeluž

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE



Mini Luna