


Referencia. *Reference.*
4988

Categoría. *Category*

DOWNLIGHT

THESSIS


Color. *Color.*
NEGRO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

Downlight empotrado compacto con tecnología Switch que ofrece una solución muy polivalente. Es una solución de iluminación rentable y de bajo consumo.

Compact recessed downlight with Switch technology that offers a very versatile solution. It is a cost-effective, energy-efficient lighting solution.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	25 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	2625 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	105 Lm/w
Difusor	<i>Diffuser</i>	OPAL
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	3000K-4000K-5000K
CRI	<i>IRC</i>	>85
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	90°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	NO
UGR	<i>UGR</i>	<19
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	40
Clase	<i>Clase</i>	CLASE II
IK	<i>IK</i>	IK06
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	25.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	-mm
Ancho	<i>Width.</i>	-mm
Alto	<i>High</i>	102mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	230mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	0,567Kg
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	195 mm
Material.	<i>Material.</i>	POLYBUTYLENE + POLYCARB

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)