

Date

Name

Client

Project name



Quote#

Type/Quantity

TWEETER TRIMLESS 93050

206 21 811 933

[Lien web](#)



Forme/taille découpée:  Ø KIT mm

Profondeur d'encastrement: 100 mm

Coloris disponibles: BLANC-BLANC (206 21 811 933 W-W)
NOIR-BLANC (206 21 811 933 B-W)

ADJUSTABLE 0-45°/355°

1 x LED 7,1-10,4W / CRI>90 / 3000K / 812-1128lm

REFLECTOR WFL-50°

EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Other CRI or KELVIN on request

Technics LED: Source lumineuse: 1128 lm // 10 W // 109 lm/W
Luminaire: 953 lm // 12 W // 80 lm/W

Classe: III

Poids: 0.5 KG

Niveau de protection: IP23/20

Distance minimale: indis.

Energy Class: E


Accessoires: TWEETER CLIP + ACCESSORIES

Exigences: MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel sup [206_21_811_XXX_HAND.pdf](#)

TWEETER TRIMLESS 93050
206 21 811 933


La compatibilité du plafond



Plafond suspendu

Seulement avec


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Placoplâtre / BA13

Seulement avec


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Stucanet

Seulement avec


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Béton + plâtre

Seulement avec


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Hourdis béton + plâtre

Seulement avec


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Dalle béton préfabriqué + plâtre

Seulement avec

MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Plafond tendu

Seulement avec

MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS
CSC

TWEETER TRIMLESS 93050
206 21 811 933

Références alliées

LES ALIMENTATIONS LED

Lien web / Fiche techn.

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67
Nombre de luminaires: 1->2

Lien web / Fiche techn.




















LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Nombre de luminaires: 1

Lien web / Fiche techn.

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Nombre de luminaires: 1


Lien web / Fiche techn.

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Nombre de luminaires: 1

Lien web / Fiche techn.  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Nombre de luminaires: 1	Lien web / Fiche techn.  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Nombre de luminaires: 1	Lien web / Fiche techn.  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Nombre de luminaires: 1	Lien web / Fiche techn.  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Nombre de luminaires: 1
Lien web / Fiche techn.  LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Nombre de luminaires: 1	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 21012 0258 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 1	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 2 / 1	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 21012 0278 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 1
Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 2->2	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005W 220-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 1->2 / 1->2	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 1->2(1) / 1->2(1)	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM8 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 1->2 / 1->2
Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 1->2(1) / 1(1)	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 1->2(1) / 1->2(1)	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 1->3(3) / 1->3(3)	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 3->3 / 2->3
Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 2->5(5) / 1->5(3)	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 1->2(1) / 1(1)	Lien web / Fiche techn.  LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 21012 004W 110-240V / 0/50-60Hz Nombre de luminaires: 1->3(3) / 1->3(3)	

Références alliées


LE KIT DE MONTAGE

Lien web / Fiche techn.  MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS 202 15 61 971

Références alliées

KIT DE MONTAGE PLAFOND TENDU

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)




200 200 18

MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS CSC
15212 0100

Références alliées

MODIFIER LES DISPOSITIFS DE LUMIÈRE


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



Ø40

GLASS SBL 40
201 03 05

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



Ø40

HONEYCOMB 40
201 03 01


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



Ø40

LINEAR SPREAD LENS 40
201 03 02


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



Ø40

SOFTENING LENS 40
201 03 04


[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



Ø40

SPREAD LENS 40
201 03 03

[Lien web](#) / [Fiche techn.](#)



Ø45 13

TWEETER CLIP
201 03 00



TWEETER TRIMLESS 93050
206 21 811 933

Fiche techn.

Image de projet connexe de la famille de produits:

