




## DIMENSIONS



Nom	DOT ROUND TILT 200mA 7,5W 3000K W
Référence	A0630211W
Couleur	Blanc Mat
Catégorie	CEILING RECESSED

## PRODUIT

Source de lumière	LED
Flux lumineux brut	1000 Lm
Puissance	7.5W
Température de couleur	3000K
Indice de reproduction chromatique	CRI>80 - Autres CRI, veuillez consulter
Stabilité chromatique	Mac Adam Step 3
Orientation du faisceau lumineux	38°
Efficacité lumineuse	92%
Efficacité	133Lm/W
Intensité de courant	200mA
Gradation	Non Dim
Driver	Incl. - Connexion rapide
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Efficacité énergétique	A++
Durée de vie de la LED	>60.000h L80B10 10K

## INFORMATION LUMINEUSE

Étanchéité	IP20
Dimensions d'encastrement	Ø75mm
Angle de basculement	30°
Matériaux	Aluminium

## D'AUTRES DONNÉES



LED 38° | 3000 K

C90-270		7,5 W			
	<b>CIE</b>	h	d	Emed	Emax
	ηL:0.92	(m)	(m)	(lux)	(lux)
	88-98-99-100-92	1	0.64	1041	1485
	<b>DIN</b>	2	1.29	260	371
A60	3	1.93	116	165	
<b>UTE</b>	4	2.57	65	93	
0.92 A					
<b>CIBSE</b>					
BZ 1					

Découvrez la transformation d'un luminaire essentiel en un produit surprenant. Pour sa performance, son design et ses finitions, Dot est le luminaire LED le plus semblable à un dichroïque traditionnel.